



POS 2400 *series*
Sistema Affidabile e dallo stile
inconfondibile.



Stile inconfondibile

Axon POS serie 2400 è il nuovo sistema POS touchscreen all-in-one ideale per creare la soluzione di automazione punto cassa dal carattere unico ed inconfondibile. Il nuovo POS 2400 integra il nuovo pannello touchscreen ELO® con schermo retroilluminato a tecnologia LED, in grado di offrire all'operatore di cassa una interfaccia comoda, nitida e precisa.

La meravigliosa linea del POS 2400, dalla forma sottile ed elegante, consente la realizzazione di moderne soluzioni per la gestione del punto vendita e ne permette la perfetta integrazione nei segmenti Retail ed Hospitality.

Touchscreen ELO®

Grazie alla tecnologia LED utilizzata di ultimissima generazione, il sistema POS Axon serie 2400 è il prodotto ideale per visualizzazioni ad elevato contrasto visivo, la precisione e la velocità delle operazioni sono garantite dall'affidabile pannello ELO® touch screen resistivo a 5 fili.

Manutenzione veloce

Come per tutti i sistemi Axon POS, anche in questo caso abbiamo prestato una particolare attenzione alle necessità di manutenzione del disco rigido.

Axon POS 2400 integra il disco rigido in una posizione a cui è possibile accedere immediatamente per estrarre rapidamente l'hard disk dall'alloggiamento, il tutto senza l'utilizzo di alcun attrezzo.



Le esclusive rifiniture lucide di colore nero o bianco ne caratterizzano il Design inconfondibile



Schermo LED touchscreen ELO® resistivo 5 fili



Secondo display da 12,1 pollici (no touch) risoluzione 1024x768

Specifiche tecniche POS PC serie 2400

MotherBoard		
Processore	Intel® Celeron J1900 Quad Core	Intel® Core i5 2520M 2.50 GHz 3 MB Cache
Fanless System	Tecnologia FANLESS	-
Chipset	Intel® by TRAIL	Intel® HM76R
Memoria	DDR3-1066MHz SO-DIMM 2GB (max 4GB)	DDR3-1066MHz SO-DIMM 4GB (max 8GB)
Scheda Grafica	Integrata Intel® GMA HD	Integrata Intel® GFX
LED Monitor		
Schermo	15 pollici retroilluminato tecnologia LED	
Risoluzione massima	1024 x 768	
Pannello TOUCHSCREEN	PCAP Multi Touch	Resistivo 5 fili ELO® TOUCH
Luminosità	300 cd/mq	
Disco Rigido - Memoria di massa		
Unità	1 (max 2 opzionale)	
Tecnologia	SATA 2 3GB/s - Support AHCI	
Capacità	SSD 32 GB default - HDD (opzionale)	SSD 64 GB default - HDD (opzionale)
I/O Esterne		
PS/2	1x PS/2 (Tastiera o Mouse)	
USB	6x USB 2.0	6x USB (4x USB 3.0+2x USB2.0)
Seriali / COM	COM1~ 3 di tipo DB9 (alimentazione in uscita 5V/12v su pin 9)	
LAN	2x Gigabit LAN	
Audio	1x line-OUT, MIC-in	
VGA	D-SUB 15pin (per collegamento monitor LCD supplementare)	
I/O Interne		
USB	3 porte (riservate per Controller Touch, SCR EMV card, Camera e Lettore MSR)	
Serial Port	COM5 (riservata) COM6 (riservata per lettore MSR) COM4 (riservate per CDP)	
SLOT	Mini PCIe	
LVDS	24bit LVDS	-
Indicatori/Speaker Audio		
Power	1	
LED	2 (LAN / HDD)	
Speaker integrati	2x 0.8W (Stereo)	
Alimentazione		
Alimentazione standard	Alimentatore Esterno 12 VDC / 5A	Alimentatore Esterno 24 VDC / 6A
Opzioni		
MSR Reader	ISO 7811 in traccia 1 & 2 & 3	
USB laterali	Modulo aggiuntivo 4 porte USB 2.0	
Dallas	Lettore Dallas I-button	
Display di Cortesia (CDP)	VFD CDP (20x2)	
Secondo Display LCD	12.1" LCD (risoluzione 1024x768)	
Wi-Fi	Scheda interna Wi-Fi + Antenna 802.11 a/b/g	
Certificazioni		
CE, FCC, KC		
Dimensioni		
365 x 305 x 385 mm (W x H x D)		
Configurazione Standard		
Contenuto della confezione	POS PC serie 2400, alimentatore standard, cavo alimentazione	
Sistemi Operativi supportati		
Sistema Operativo	Windows 8, Windows 7, POS Ready 7	
Garanzia		
Tipologia	On-Center	
Durata	24 Mesi standard	

Il prodotto potrebbe avere delle caratteristiche diverse da quelle riportate nella foto.
Le informazioni contenute in questo documento possono essere soggette a variazioni senza preavviso.
Marchi e denominazioni appartengono ai loro rispettivi proprietari

axon

Via Piersanti Mattarella, 32
30030 - Gardigiano di Scorzè (VE)
Italy
Tel: +39.041.5830594
Fax: +39.041.5830595
E-mail: info@axoncomputer.it
www.axoncomputer.it