



KUBE II F

Potenza, tecnologia e massima affidabilità

Sfruttando le più moderne tecnologie IT come il processore e un database SQL, KUBE II F offre al mercato un prodotto all'apice delle prestazioni, come velocità di stampa 250mm/sec e stampa di coupon grafici senza limitazioni! KUBE II F eredita dalla consolidata KUBE F la struttura meccanica e quindi tutti i plus funzionali come cambio rotolo facilitato "SixLoad", giornale di fondo elettronico (oltre che su MMC anche su SD) e al contempo introduce le innovative tecnologie di programmazione e connessione USB e Ethernet. KUBE II F coniuga potenza, tecnologia e massima affidabilità, anche grazie all'autocutter che garantisce 2.000.000 di tagli. I protocolli di comunicazione e i drivers disponibili rendono KUBE II F immediatamente compatibile e pronta per stampare con ogni applicativo di mercato (plug & play). Disponibile versione con modem GPRS integrato.



CARATTERISTICHE

- Larghezza carta 80/82.5mm
- Diametro rotolo carta max. 90mm
- Velocita' di stampa: 250mm/sec
- RS232+USB / RS232+ETHERNET
- Autocutter 2.000.000 tagli
- Testina di stampa: 200km
- Montaggio verticale
- Giornale elettronico su MultiMediaCard/SD
- Sistema assistito cambio rotolo
- Web Server integrato con invio report e dati tramite e-mail (versione Ethernet)
- Omologata per la stampa della fattura su scontrino
- Omologata per lo scontrino negativo (pratica di reso)
- Database SQL interno
- Report fiscali, finanziari, statistici e storici
- Grafica scontrino personalizzabile e stampa coupon promozionali
- Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net

SOFTWARE:



Fiscal Suite: pacchetto software auto-installante aggiornabile da remoto tramite Internet che consente l'analisi mirata dei dati presenti sul DGFE, la programmazione temporale di grafiche e loghi sugli scontrini, la programmazione da PC della tastiera. Nel pacchetto Fiscal Suite sono inclusi Ce-POS XG per programmazione remota, Browser Database per analisi mirata dei dati su DGFE e il nuovo Keyboard Configurator per programmazione stampante da PC.

Virtual COM: strumento software per creare una porta seriale virtuale su Windows PC (XP, Vista, 7) in grado di connettere macchine Custom, fisicamente connesse via USB o Ethernet, in modo tale da essere compatibili con applicazioni software disegnate per connessione seriale.

SCHEDA TECNICA

Processore	266 Mhz
Giornale elettronico	Multimediacard e/o SD fino a 2.000.000 di righe (circa 500 rotoli)
Mass Storage	Memorie interne e DGFE su standard USB Mass Storage Protocol oppure standard FTP
Tastiera	Esterna alfanumerica a 35 o 60 tasti personalizzabili
Display	Esterno bifacciale LCD 2x20 caratteri
Larghezza carta	80mm
Velocità di stampa	250mm/sec
Interfacce	Due porte seriali RS232, una porta USB o ETH, una porta PS/2
Scontrino deducibile	Sì (anche da lettore ottico)
Reparti	100 reparti programmabili Gruppi reparti per statistiche aggregate
Articoli	Fino a 50.000 articoli in memoria interna con codice a barre e gestione prodotti a prezzo variabile (EAN2)
Clienti	300 clienti a credito
Forme di pagamento	30 forme di pagamento personalizzabili
Modificatori vendita	8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni)
Aliquote IVA	10
Report	Fiscali, finanziari, statistici e storici
Grafica	Fino a 6 MB per loghi grafici (altezza libera x max. 640 dots) Loghi grafici in testa e coda scontrino Coupon grafico e promozionale
Protocolli	CUSTOM e XON/XOFF
Driver	Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net
Dimensioni	209mm (L)x140mm (P)x152mm (A)
Risoluzione	203dpi (8 dots/mm)
Dimensione rotolo	max Ø 90mm
Assorbimento medio	1 A (12,5% printing rate)
Alimentazione	24 Vdc ± 10% (alimentazione esterna)
MTBF	11.000 ore (scheda elettronica) (Carico di lavoro secondo standard fiscale)
Peso	2,3 Kg (senza rotolo carta)

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: TI80WI0

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 19 settembre 2019