ORDERMAN



PC POS

All-In-One



Display 15" (4:3), 15,6" (16:9), 21,5" (16:9) antigraffio - massima luminosità.



Design compatto e salvaspazio moderno, dalle linee sottili e professionali.



Interfacce

ricca dotazione di porte I/O.





CONFIGURAZIONI E SPECIFICHE PRODOTTO

Il nostro POS Pc Pulse P40 è un multi-talento! Il display può essere posizionato anche in verticale per una soluzione minikiosk. Disponibile in due colori, bianco e nero, si adatta ad ogni esigenza estetica e funzionale, anche grazie alle varie dimensioni del display disponibili: 15 (4/3), 15,6 (16:9) e 21,5 pollici. Grazie alle sue linee di design particolari ma allo stesso tempo sobrie, il nuovo P40 rappresenta l'attuale stato dell'arte nel segmento POS.



Modello		P40 N97	P40 i3	P40 i5	
Processore		Intel N97 3,6 GHz	Intel Core i3 -1215U (12a generazione)	Intel Core i5- 1235U (12a generazione)	
		Intel® Alder Lake SoC / AMI UEFI			
Memoria RAM		8GB RAM DDR4 (fino a 32 GB)			
Memoria di sistema (SSD2,5")		2.5" SATA III SSD 128GB (fino a 512 GB)			
Display	Dimensione	15" (4:3) LED retroilluminato (1024 × 768) 15.6" Full HD (1920 × 1080 - 16:9) 21.5" WLED retroilluminato (1920 × 1080 - 16:9)			
	Risoluzione	1024 x 768 pixel o 1920 x 1080 pixel			
	Luminosità	350 cd/m2			
Touch-Screen		True Flat capacitivo PCAP 10 Point Multi-touch			
Grafica		Intel® UHD Graphics (10th Gen)	Intel® Iris® >	tel® Iris® Xe Graphics	
Interfacce I/O Alimentazione		2 x USB 2.0 (posteriore in alto), 4 x USB 3.0 (posteriore in basso)			
		1 x USB 2.0 (RJII)			
		1 x DisplayPort (ink. x USB 2.0 / powered +12V) Per HDMI e DVI Standard, VGA con cavo passivo.			
		6 x interfacce seriali COM (DB9 x 3, RJ50 x 2, RJ11 x 1) COM 1, 3, 5: DB9 (+5V pin #9, selectable by BIOS) COM2, 4 (RJ50, RJ45): Supporto +5V, 12V opz. COM6(RJ11): USB 2.0 e RS232 con +5V/1A per lettore card			
		1 x Audio-out / 3.5mm			
		Altoparlanti (Speaker) 3 W x 1			
		1 x RJ45 (Base-T 10/100/1000 Ethernet)			
			DC 12V/5A (AC 100V~240V, 60W)		
Certificazioni		CE, FCC, KC			
Ambiente	Temperatura	0°C ~ 50°C			
	Umidità	Umidità relativa da 10% a 90%			
Sistemi operativi supportati		Windows 10 IoT Enterprise (64bit), Windows 11 (64bit)			
Dimensioni (L x P x A)		362 x 243 x 333 mm			
Peso		Peso netto 4,5 kg			
Accessori opzionali	Display secondario touch	9.7° LCD touch capacitivo (USB Port x I)			
	LCD secondario	9.7° LCD (porta USB x I)			
	Display cliente	VFD 20x2			
	Lettore carte	MSR: ISO 7811 ID-1 All tracks			
		Dallas (i-button)			
	Chiave cameriere	Addimat			

Garanzia Care oppure Care Gold (estendibile fino a sei anni

ACCESSORI OPZIONALI



Display cliente 9.7"




Display cliente VFD"



Lettore MSR



iButton - Dallas



Addimat



Interfacce

